


# Fiche produit

## Higo - Battery - L615A

### Male front panel mount connector

L615AG C 03 DR 0300

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/l615agc03dr0300>



## Spécifications

### Caractéristiques générales

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Nombre de contacts        | 6(2+4)                             |
| Forme du connecteur       | Panel mount                        |
| Genre                     | Male                               |
| Couleur                   | Black                              |
| Température supérieure    | 80 °C                              |
| Température la plus basse | -25 °C                             |
| Protection IP             | IP67                               |
| Cycles d'accouplement     | 200 Times                          |
| Diamètre du connecteur    | 16.7 mm                            |
| Longueur du câble         | Single wires 300 mm                |
| Section de fil            | 2 x 4,0 + 4 x 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Remarque                  | Other cable length/type on request |

# Fiche produit

## Higo - Battery - L615A

### Male front panel mount connector



#### Paramètres électriques

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Courant nominal             | 40 / 2 A                  |
| Tension nominale            | 48 V AC / 60 V DC         |
| Résistance d'isolation max. | $\geq 20 \text{ M}\Omega$ |
| Résistance de contact max.  | $\leq 10 \text{ m}\Omega$ |

#### Matériaux

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Fil d'isolation       | PVC              |
| Matériaux de contact  | Phosphor bronze  |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |