# Fiche produit


## Higo - Motor - Z1115A

### Female cable connector

Z1115AM P 00 DU 1000

https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/z1115amp00du1000






## Spécifications

### Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| **Nombre de contacts** | 11 (3+8) |
| **Forme du connecteur** | Plug |
| **Genre** | Female |
| **Couleur** | Black |
| **Température supérieure** | 80 °C |
| **Température la plus basse** | -25 °C |
| **Protection IP** | IP67 |
| **Cycles d'accouplement** | 200 Times |
| **Diamètre du connecteur** | 15 mm |
| **Longueur de montage** | 70 mm |
| **Longueur du câble** | 1000 mm |
| **Diamètre du câble** | 7.5 mm |
| **Section de fil** | 3 x 2,5 + 8 x 0,14 mm² |
| **Remarque** | Other cable length/type on request |

# Fiche produit

## Higo - Motor - Z1115A

### Female cable connector

## Paramètres électriques

| | |
|---|---|
| **Courant nominal** | 25 / 2 A |
| **Tension nominale** | 48 V AC / 60 V DC |
| **Résistance d'isolation max.** | ≥20 MΩ |
| **Résistance de contact max.** | ≤10 mΩ |

## Matériau

| | |
|---|---|
| **Gaine de matériau** | PVC |
| **Fil d'isolation** | PTFE |
| **Matériau de contact** | Copper Alloy |
| **Revêtement de contact** | Gold over Nickel |