


# Fiche produit

## Higo - Battery - Z311A

### Female panel mount connector, no locking (push-on)

Z311AM C 03 FK 0300

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/z311amc03fk0300>



## Spécifications

### Caractéristiques générales

Nombre de contacts	3
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP66
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	14,0 mm
Longueur du câble	300 mm
Section de fil	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Remarque	Other cable length/type on request

# Fiche produit

## Higo - Battery - Z311A

Female panel mount connector, no locking (push-on)

### Paramètres électriques

<b>Courant nominal</b>	5 A
<b>Tension nominale</b>	48 V AC / 60 V DC
<b>Résistance d'isolation max.</b>	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
<b>Résistance de contact max.</b>	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

### Matériau

<b>Gaine de matériau</b>	PVC
<b>Fil d'isolation</b>	PVC
<b>Matériau de contact</b>	Phosphor Bronze
<b>Revêtement de contact</b>	Gold over Nickel