# Fiche produit


## Higo - Signal - Micro M

### Micro M male cable connector

Z405MG P 00 H2 1000

https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/z405mgp00h21000






# Spécifications

## Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| **Nombre de contacts** | 4 |
| **Forme du connecteur** | Plug |
| **Genre** | Male |
| **Couleur** | BLUE |
| **Température supérieure** | 80 °C |
| **Température la plus basse** | -25 °C |
| **Verrouillage** | Push-on (no locking) |
| **Protection IP** | IP67 |
| **Cycles d'accouplement** | 50 Times |
| **Diamètre du connecteur** | 5.5 mm |
| **Longueur de montage** | 30 mm |
| **Longueur du câble** | 1000 mm |
| **Diamètre du câble** | 3.3 mm |
| **Section de fil** | 4 x 0,13 mm² |
| **Remarque** | Other cable length/type on request |

# Fiche produit

## Higo - Signal - Micro M

### Micro M male cable connector

## Paramètres électriques

| | |
|---|---|
| **Courant nominal** | 2 A |
| **Tension nominale** | 48 V AC / 60 V DC |
| **Résistance d'isolation max.** | ≥20 MΩ |
| **Résistance de contact max.** | ≤10 mΩ |

## Matériau

| | |
|---|---|
| **Gaine de matériau** | TPU |
| **Fil d'isolation** | PVC |
| **Matériau de contact** | Phosphor Bronze |
| **Revêtement de contact** | Gold over Nickel |