

# Fiche produit


## Higo - Signal - Mini F

### Mini F male panel mount connector

## Straight PCB contacts

Z509FG C 04 00 0000

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/z509fgc04000000>



## Spécifications

### Caractéristiques générales

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Nombre de contacts        | 5                                  |
| Forme du connecteur       | Panel mount                        |
| Genre                     | Male                               |
| Couleur                   | Green                              |
| Température supérieure    | 80 °C                              |
| Température la plus basse | -25 °C                             |
| Protection IP             | IP66/IP67                          |
| Cycles d'accouplement     | 200 Times                          |
| Diamètre du connecteur    | 8,3 x 6,5 mm                       |
| Type de terminal          | Straight PCB contacts              |
| Remarque                  | Other cable length/type on request |

# Fiche produit

## Higo - Signal - Mini F

### Mini F male panel mount connector

### Paramètres électriques

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Courant nominal             | 2 A                       |
| Tension nominale            | 48 V AC / 60 V DC         |
| Résistance d'isolation max. | $\geq 20 \text{ M}\Omega$ |
| Résistance de contact max.  | $\leq 10 \text{ m}\Omega$ |

### Matériau

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Matériau de contact   | Copper Alloy     |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |