

# Fiche produit

## Higo - Battery - Z624B

Battery female panel mount connector 48V code, no locking (push-on)

### Only for use in 48V applications

Z624BM C 03 DR 0300

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/z624bmc03dr0300>



## Spécifications

### Caractéristiques générales

Nombre de contacts	6 (2+4)
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	28.5 mm
Longueur du câble	Single wires 300 mm
Section de fil	2 x 4,0 + 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Remarque	Other cable length/type on request

# Fiche produit

## Higo - Battery - Z624B

Battery female panel mount connector 48V code, no locking (push-on)



### Paramètres électriques

<b>Courant nominal</b>	25 / 5 A
<b>Tension nominale</b>	48 V AC / 60 V DC
<b>Résistance d'isolation max.</b>	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
<b>Résistance de contact max.</b>	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

### Matériaux

<b>Matériaux de contact</b>	Phosphor bronze
<b>Revêtement de contact</b>	Gold over Nickel