# Fiche produit

Higo - Battery - Z624B



Battery female panel mount connector 48V code, no locking (push-on)

### Only for use in 48V applications

Z624BM C 03 DR 0300

https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/z624bmc03dr0300



## **Spécifications**

#### Caractéristiques générales

. •	
Nombre de contacts	6 (2+4)
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	28.5 mm
Longueur du câble	Single wires 300 mm
Section de fil	2 x 4,0 + 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Remarque	Other cable length/type on request

## Fiche produit

## Higo - Battery - Z624B



Battery female panel mount connector 48V code, no locking (push-on)

### Paramètres électriques

Courant nominal	25 / 5 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	≥ <b>20</b> MΩ
Résistance de contact max.	≤10 MΩ

#### Matériau

Matériau de contact	Phosphor bronze
Revêtement de contact	Gold over Nickel